

## ～マークの見方～

製品仕様	<b>単体タイプ</b> 単体で組立設置する商品です。	<b>連結タイプ</b> 高さ・奥行が同一サイズの場合連結が可能な製品です。
	<b>ボルトレス</b> ボルトを1本も使わないボルトレス構造の製品です。	<b>段ピッチ50mm</b> 棚段を50mmピッチで調整可能です。
手配	<b>在庫品</b> 通常在庫品です。	<b>工場直送品</b> 工場からの直送品です。納期はお問い合わせください。

## 中量ラック



ボルトレスで、組み立ては実に簡単。

保管物の重量に合わせてS (150kg / 段)、E (200kg / 段)、L (250kg / 段)、G (300kg / 段)、M (500kg / 段)の5種類の荷重タイプからお選びいただけます。

標準色はグリーンです。アイボリーもあります。



### ■豊富なバリエーション

5種類の荷重タイプから最適のタイプをお選びいただけます。

### ■ボルトレス構造


全ての取り付け部分にはボルトレス方式を採用。

棚板の着脱はもとより、分解・組み立てが短時間で簡単に行えます。

また保管物の形状や数量に合わせて、各棚板を50mmピッチで自由に調整できます。

### ■連結も簡単


高さとお行きが同じであれば、支柱は共用でき何台にも連結できます。








### ■棚板1枚板構造

全タイプ、全サイズの棚板を1枚板としています。

棚板の継ぎ目がないので出し入れがしやすく長期間保管しても保管物に棚板の継ぎ目の跡がつきません。



# 標準仕様

タイプ			S	E	L	G	M
最大積載質量※	段		150kg	200kg	250kg	300kg	500kg
	高さ(mm)	1200H~1800H	750kg	1,000kg	1,250kg	1,500kg	2,000kg
		2100H~2400H	600kg	800kg	1,000kg	1,200kg	2,000kg
支柱形状(mm)			C-40×40×10 	C-40×40×10 	C-40×40×10 	C-50×50×10 	C-50×50×10 
高さ(mm)		H	1200 / 1500 / 1800 / 2100 / 2400				
間口(mm)	柱芯	W	890 / 1190 / 1490 / 1790			900 / 1200 / 1500 / 1800	
	有効	wd	850 / 1150 / 1450 / 1750			850 / 1150 / 1450 / 1750	
奥行(mm)		D	300	300	-	-	-
			450	450	450	450	450
			600	600	600	600	600
			-	-	750	750	750
			-	-	900	900	900
塗装色			標準色 MS, ME, ML, MG, MM =グリーン:マンセルNo.8.5G Y5.9/4.3 (アイボリー:日塗工348色)				

※最大積載質量は等分布荷重です。(集中荷重の場合、耐荷重能力は半減します。)

# 構成部材

